

CargoDry® Container Odor Clean®

Traitement des odeurs du conteneur maritime

DESCRIPTION DU PRODUIT CargoDry® Container Odor Clean® est une solution de nettoyage pour conteneur. Il neutralise les odeurs en offrant

n lavage en profondeur après seulement une application. Sans parfum, votre conteneur aura une odeur

neutre après nettoyage.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Nettoie le conteneur en profondeur comme un savon neutraliseur d'odeurs.

Détruit les odeurs organiques et chimiques.

A utiliser avec un système de lavage haute pression.

Sans parfum. Cette solution offre un gain de temps pour le nettoyage des conteneurs en évitant plusieurs

lavages consécutifs pour cause de mauvaises odeurs persistantes.

Autorisé pour le nettoyage des matériaux pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires

selon l'arrêté du 8 septembre 1999.

DOMAINE D'APPLICATION Nettoyage de conteneurs maritimes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Matière active : Agent neutralisant, Tensio-actifs

DONNEES TECHNIQUES Liquide

pH: 2 +/- 0.2 sur produit non dilué.

MASSE VOLUMIQUE 1.04 +/-0.01 kg/m3

COV Taux de COV: 4% selon la directive européenne 2010/75/CE.

POINT ECLAIR $> 61^{\circ}\text{C}$

SOLUBILITE Soluble dans l'eau.

CONDITIONNEMENT Cuve plastique de 1000 litres—Dimensions: 1200 x 1000 x 1170 mm

Bidons 20 litres—Palette de 24 bidons

STOCKAGE Tenir à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

18 mois dans son emballage d'origine.

+5°C / +30°C.

CODE HS 34 02 90 10 90







CODE DECHET 20 01 30

NOTICES D'UTILISATION CargoDry® Container Odor Clean® nécessite un système de lavage haute pression avec une eau à 40°C

minimum, 60°C étant la température optimale. La dilution du produit varie de 12 à 20% selon l'intensité de l'odeur. Vaporisez le produit dilué sur l'ensemble des parois, portes, sol et plafond du conteneur en

prenant soin de faire un brouillard.

Laissez agir de 15 à 20 minutes puis rincer avec de l'eau uniquement, à forte pression.

Laissez sécher le conteneur avant réutilisation.

MATERIELS RECOMMANDES Laveur haute pression (type karcher)

PRECAUTION D'EMPLOI Bien se laver les mains après manipulation.

Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas fumer durant l'utilisation

PERIODE D'APPLICATION Toute l'année.

EPI Masque

Lunette de protection

Gants

Vêtements de pluie

CONSOMMATION Dans des conditions normales d'utilisation, 1 litre par conteneur 20'.

TEMPERATURE D'UTILISATION

RECOMMANDEE

+5°C / +30°C

MENTIONS LÉGALES Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits CEA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la société CEA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nous sommes à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions Générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. »

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès de CEA



