



FICHE PRODUIT : ABSORBEURS D'HUMIDITES

DESCRIPTION :

Nos absorbeurs d'humidité « CARGO DRY® » et « ULTRA® » protègent les marchandises transportées en conteneurs et en tous contenants.

CARACTERISTIQUES :

Protection anti-humidité contre la condensation d'eau pendant un transport passant dans des zones aux variations de températures importantes entre le jour et la nuit. Les absorbeurs d'humidité sont utilisés principalement lors du transport maritime en conteneur. Ils trouvent leur utilité également pendant le transport ferroviaire et routier.

Les absorbeurs d'humidité « CARGO DRY® » et « ULTRA® » se composent d'un sachet dans lequel il y a d'une part une matière active (exemple : chlorure de calcium) qui attire l'humidité pour la piéger et d'autre part une masse absorbante qui la stocke.

La texture des sachets laisse entrer l'air humide mais empêche le liquide d'en sortir. Ces absorbeurs sont des régulateurs d'humidité dans le conteneur où ils sont actifs à partir de 40% - 60% d'hygrométrie. Ils arrêtent leur action dès que le degré d'humidité descend sous 60% d'hygrométrie.

La durée de protection du sachet est d'environ 8 à 10 semaines, voire plus selon le nombre de sachets utilisés. La capacité d'absorption pour un sachet de 150 gr est de 400 % soit 600 gr d'eau absorbée (équivalent à un sachet standard d'1 kg). Pour un sachet de 300gr, la capacité d'absorption est de 400% soit 1200 gr d'eau absorbée (équivalent à un sachet standard de 2 kgs).

GAMME DE PRODUITS :

Protection des marchandises transportées /Protection contre l'humidité

ABSORBEURS D'HUMIDITES :

- ULTRA 300gr 400% : Absorbe 400% de son poids, soit 1.2 litres d'eau
Existe avec ou sans crochets
- ULTRA 150gr 400% : Absorbe 400% de son poids, soit 0.6 litres d'eau
Existe avec ou sans crochets
- TWIN 2*150gr 400% : 1.2 litres d'eau absorbée
- TWIN 2*300gr 400% : 2.4 litres d'eau absorbée
Avec crochets

APPLICATION/AVANTAGES :

Les absorbeurs anti-humidité en conteneur sont à poser sur les marchandises à protéger ou sont à accrocher aux anneaux dans les ondes des parois sous le toit des conteneurs. Ainsi le contact avec la marchandise est exclu et le risque de décrochage d'un sachet lors du chargement ou pendant le transport est évité.

Visuels Produits :



Container Equipement et Arrimage

S.A.R.L au capital de 400.000 € - RCS BOBIGNY B 337 549 265 – SIRET 337 549 265 00037 – APE 4669 B
Z.I du Coudray 2, Rue Nicolas Copernic – 93600 AULNAY/BOIS
Tél. PARIS : 0033 (0)1.48.65.27.11 (7 lignes groupées) – fax : 0033 (0)1.45.91.28.92
Web : <http://www.cea93.com> – E-mail : cea93@cea93.com